



Ict GmbH
Am Grauen Wolf 1
04654 Streitwald
Tel. 03433 2454 599
Fax. 03433 2454 100
E.Mail info@ict-gmbh.com
www.ict-gmbh.com



OCC[®] Reinigungssysteme zur Ölspurbeseitigung und Flächenreinigung



Hochdruck –Heißwasser-Saugsystem auf Selbstfahrer

Produktbeschreibung:

Porentiefe Abreinigung von Ölverschmutzungen und Extremschmutz auf festen Fahrbahnen und Verkehrsflächen durch ein integriertes Hochdrucksystem bis 200 bar und rückstandsfreie Wiederaufnahme der Emulsionen im geschlossenen System. Dieses System erfüllt alle Vorgaben des DWA Merkblattes M715 und besitzt das **RAL GGVU Gütesiegel GZ899 LKM**

Einstellbare Reinigungsbreite entsprechend Verschmutzungsbreite bis max 1,70 m in 3 Schritte, das entspricht der Spurbreite des Trägerfahrzeuges

Verbesserung der Reinigungsleistung durch **Zumischen von Reinigungsmittel** im Hochdrucksystem und Heißwasseraufbereitung.

Kompakte Bauweise, dadurch klein und wendig bei gleichzeitig äußerst hoher Reinigungsleistung, Wendekreisradius = 5,3 m, geeignet für Großflächen und im engen Kreuzungs- oder Innenstadtbereich, kleinste Durchfahrtsbreite 1,8 m

Tankvolumen Frischwasser = 1100 l, Aktionszeit bei voller Reinigungsbreite 1,7 m = **65 Min**
Tankvolumen Schmutzwasserbehälter = 1200 l, große Reinigungsöffnung und Mannloch von oben, Tankboden schräg zur Reinigungsöffnung für **leichte Grobschmutzbeseitigung**, Abpumpsystem mittels Strahlpumpe

Automatisches Diesel-Heizsystem 85 kW im Durchlaufverfahren, Dieselzufuhr aus dem Fahrzeugtank, **Heizleistung bis 85°C**

Integrierte **Handlanze** mit Heißwasser und Absaugung zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen, je 10 m Druck- und Saugschlauch auf Abrollvorrichtung montiert

Trägerfahrzeug Multicar M31 Hydrostat, 122 PS IVECO Common Rail 2999 cm³ EURO 5, 4X4 Antrieb, Fahrgeschw. max 70 km/h, Arbeitsgeschwindigkeit stufenlos ab 0 km/h regelbar, zul. Gesamtgewicht 5,4 t. zul. Anhängelast 3,5 t gebremst,

Maße über alles: 6950 X 1700 X 2400 LXBXH

Hydrauliksystem serienmäßig ab Werk, Hydrostatischer Fahrtrieb, sowie 2 unabhängig voneinander regelbare Hydraulik-Arbeitskreise

Komplettausstattung Feuerwehr:

- ✚ Rundumkombination RTK 7 Blau mit Signalsystem und Lautsprecher
- ✚ Umfeldbeleuchtung 5 X LED seitlich und hinten
- ✚ Digitale Funkvorbereitung
- ✚ Seitliche Aufbewahrungsbox mit Rolladen
- ✚ Handlanzensystem seitlich zugänglich, mit Automatikschlauchaufroller für Saug- und Druckschlauch 10 m
- ✚ Retbox mit Ladesystem
- ✚ Einbau Unfalldatenspeicher 2.0 mit Sondersignalaufzeichnung
- ✚ Vorsprüheinrichtung ausziehbar, Arbeitsbreite 1,7 m mit automatischer Dosiereinrichtung bis 10 % , 3 X Vorratsbehälter Reinigungsmittel a 20 l
- ✚ Winterpaket Frostschutz, verhindert das Einfrieren des Systems bei Frost



Handlanzensystem ausziehbar, 10m Aktionsradius



Aufbewahrungsbox für Zusatzgeräte und Vorratsbehälter für Vorsprühmittel

(Abgebildetes Fahrzeug, Referenz Flughafenfeuerwehr Wien 2013)